

Hydrodynamische reinigingspompen voor professionals









Met Kamco CLEARFLOW hydrodynamische reinigingspompen ontvangt u:

- Hydrodynamische reinigingspompen, geschikt voor alle verwarmingssystemen, inclusief vloerverwarming.
- Uitermate hoge doorstroomsnelheden voor maximaal reinigingsvermogen.
- Maximale verwijdering van slib en corrosieafval.
- Onmiddellijke stroomwisselaar.
- Duale toepassingspompen – door de zuurbestendige constructie kunnen boilers, waterverwarmers en andere toestellen worden ontkalkt.
- Slangen en fittingen voorgemonteerd.
- Buitengewone verplaatsbaarheid – met wielen, of draagsysteem.
- Droogloopvermogen.
- Gebruik tot 75°C.
- Stoer en gebouwd om lang mee.
- Technische deskundigheid van Kamco.
- Gratis trainingscursus bij elke pomp (op een trainingscentrum in het VK).

Waarom kopen bij Kamco?

1. Wij bouwen onze eigen pompen, en geven advies uit eerste hand bij het selecteren van de juiste pomp voor uw behoeften.
2. We hebben volledige ondersteuningsmogelijkheden, met een telefoonnummer in het VK, opleiding, reserveonderdelen en dienstverlening.
3. De Kamco in-house opleidingsvoorziening. De training is inclusief een hydrodynamische reiniging van een volledig verwarmingssysteem.
4. Wij voorzien technici van beduidend meer kennis en inzicht dan ze elders kunnen krijgen.
5. Garantie: van het originele Power Flushing-bedrijf, producent van pompen sinds 1992.
6. Technische ondersteuning van goed geïnformeerde professionals.

Pompen voor het spoelen huishoudelijk en kleine commerciële verwarmingssysteem

	CF40 EVOLUTION	CF90 QUANTUM	CF210 TITAN
Technische informatie	  achteraanzicht van de CF40	 	 
Toepassing	Particuliere verwarmingssystemen	Particuliere en kleine bedrijfsverwarmingssystemen	Particuliere en bedrijfsverwarmingssystemen
Bekwaamheid	20/25 radiatoren max; 2/3 verdiepingen	40+ radiatoren max; 3 verdiepingen	60 radiatoren max; 3 verdiepingen
Tankcapaciteit	39l transparant HDPE	57l transparant HDPE	125l transparant HDPE
Elektrische motorinhoud	0,50 HP, IP55-klasse, 230 volt	0,75 HP, IP55-klasse, 230 volt	0,75 HP, IP55-klasse, 230 volt
Max. stroomsnelheid *	<90 l/m	<150 l/m	<170 l/m
Max. druk	20 mt	24 mt	28 mt
Max. temperatuur	75° C.	75° C.	75° C.
Stroomwisselaartype	direct	direct	direct
Controlekleppen	2 x 3-poort combinatiekleppen voor isolatie en aftappen	2 x 3-poort combinatiekleppen voor isolatie en aftappen	2 x 3-poort combinatiekleppen voor isolatie en aftappen
Stroom en retourslangen	2 x 5m slangen, 19 mm I.D. versterkt PVC	2 x 5m slangen, 19 mm I.D. versterkt PVC	2 x 5m slangen, 22 mm I.D. versterkt PVC
Slang en aansluitingen	3/4" x 16 mm zonder gereedschap te monteren koperen slangkoppelingen	3/4" x 19 mm zonder gereedschap te monteren koperen slangkoppelingen	1" x 22 mm zonder gereedschap te monteren koperen slangkoppelingen
Afvoerslang	1 x 8m, 19 mm I.D. versterkt PVC	1 x 8m, 19 mm I.D. versterkt PVC	1 x 8m, 22 mm I.D. versterkt PVC
Watertoevoerslang	1 x 8m versterkt PVC	1 x 8m versterkt PVC	1 x 8m versterkt PVC
Overstroomslang	1 x 3m, 16 mm I.D. versterkt PVC	1 x 3m, 19 mm I.D. versterkt PVC	1 x 3m, 22 mm I.D. versterkt PVC
Overige geleverde slangen	2 x adapterslangen voor aansluiting op 1,5" circulatiepompbevestigingen.	2 x adapterslangen voor aansluiting op 1,5" circulatiepompbevestigingen.	2 x adapterslangen voor aansluiting op 1,5" circulatiepompbevestigingen.
Vervoer	75 mm wielen Geïntegreerde greep	Geïntegreerde greep: grote diameter 200mm wielen.	Geïntegreerde greep: grote diameter 200mm wielen.
Gewicht	17 kg (zonder slangen)	22,5 kg (zonder slangen)	28,5 kg (zonder slangen)
Compatibel met:	Alle commercieel beschikbare zuren, alkalineoplossingen, chlooroplossingen.		
Afmetingen (mm), b x d x h	390 x 440 x 690	390 x 590 x 890	530 x 680 x 890
Inclusief	10-delige set BSP-adapter. Uitgebreide gebruiksaanwijzing		
Opleiding	Opleiding gratis vakkundige in het St. Albans Training Centre.		

* Bij het verlaten van het slakkenhuis